



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бренд:

Произведено в соответствии с требованиями:

Картон-основа

КомиБейз Люкс

Продукт в разработке

Дополнительная информация:

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м ²)					
			180	200	220	240	260	280
Масса картона площадью 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	180±10	200±10	220±10	240±10	260±10	280±10
Толщина	микрон	ГОСТ Р ИСО 534	235±15	260±15	285±15	310±15	335±15	360±5
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	6,0-8,0					
Энергия связей (метод Скотта), не менее	Дж/м ²	ГОСТ 32096	230	200				
Шероховатость по Бендтсену, верхней стороны, не более	мл/мин	ISO 8791-2	600		1000			1400
Яркость (коэффициент диффузного отражения), верхней стороны, не менее	%	ISO 2470	80					
Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₁₈₀), верхней стороны, не более	г/м ²	ГОСТ 12605	50					
Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₁₈₀), сеточной стороны, не более	г/м ²	ГОСТ 12605	50					

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ 13523, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Информация о продукте, применение:

Одноразовые стаканы для горячих и холодных напитков. Упаковка для пищевых продуктов.
Одноразовая "посуда" для фаст-фуда, коробки, лотки, тарелки, различные контейнеры.

Дата введения спецификации с: 24.05.2022
Спецификация действительна до: 31.12.2024