

## ПРОЕКТА



## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага ксерографическая для офисной техники

Бренд:

PROJECTA Special

Произведено в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 57641-2017 (с изменением №1), Марка В

| Параметры                             | Ед. изм.         | Метод испытания                 | Projecta Special |       |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| Масса 1 м <sup>2</sup>                | г/м <sup>2</sup> | ГОСТ Р ИСО 536                  | 80               | ± 3   |
| Толщина                               | мкм              | ГОСТ Р ИСО 534                  | 107              | ± 3   |
| Белизна CIE                           |                  | ГОСТ Р ИСО 11475                | 153              | ± 3   |
| Жесткость при статическом изгибе, МН  | МН               | ГОСТ ИСО 2493                   | не менее 100     |       |
| Жесткость при статическом изгибе, ПН  | МН               | ГОСТ ИСО 2493                   | не менее 40      |       |
| Непрозрачность                        | %                | ISO 2471<br>(ГОСТ 8874)         | не менее 91      |       |
| Шероховатость по Бендсену             | мл/мин           | ISO 8791-2<br>(ГОСТ 30115)      | 210              | ± 90  |
| Содержание золы                       | %                | ГОСТ 7629                       | не менее 15      |       |
| Впитываемость (Кобб60)                | г/м <sup>2</sup> | ГОСТ 12605                      | не более 50      |       |
| Прочность поверхности при выщипывании |                  | ГОСТ Р 55083                    | не менее 13      |       |
| Влажность                             | %                | ГОСТ ISO 287<br>(ГОСТ 13525.19) | 4,6              | ± 0,6 |

## Информация о применении:

Бумага предназначена для чёрно-белой и цветной печати на матричных, струйных, лазерных принтерах, факсаппаратах и копирования на множительной технике, в т. ч. в режиме двухсторонней печати (дуплекс), а также для печатания издательской продукции

Спецификация действительна с:  
22.12.2023

## Информация о продукте:

Формат 297×210 мм (A4); 297×420 мм (A3)  
Допуск на отклонение размеров листа- ± 0,5 мм;  
Допуски по косине листа бумаги - 0,5 мм;  
Бумага сертифицирована по ISO 9706-2000  
(рекомендована для архивного хранения).  
Производство по технологии ECF (отбеливание без использования элементарного хлора).  
Доля целлюлозы от общего числа волокон: 100%  
Процессы производства сертифицированы по  
ГОСТ Р 9001, ГОСТ Р 14001 и ГОСТ Р 45001.  
Продукция соответствует международному стандарту  
«Цепочка поставок древесины и продукции из древесины»  
ISO 38200:2018 и стандартам Forest Certification "Legal  
Origin"

Директор по продажам офисной и факсовой бумаги  
Коломейцев Игорь

Исп. Ведущий инженер-технолог  
Вершинин Олег

