



ZENITH GC1 HI-BULK

Целлюлозный упаковочный картон с двухслойным мелованием лицевой стороны и однослойным мелованием оборота, имеющий более высокие показатели пухлости, жесткости, белизны и глянца, чем у аналогичных картонов GC-1.

Применение

Рекомендован для производства высококачественной красочной упаковки для пищевой и фармацевтической продукции, подарочной упаковки, упаковки для косметики и парфюмерии для печати рекламной полиграфии, канцелярской продукции – открытки, календари, постеры, обложки папки и др.

Технические характеристики

| Граммаж, г/м ² | ±3% | 215 | 235 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | 380 |
|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Толщина, мкм | ±10 | 305 | 355 | | | | | | |
| | ±15 | | | 380 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| Белизна лицевой стороны, % | ±2 | 91.5 | | | | | | | |
| Глянец (Hunter75), % | ≥ | 45 | | | | | | | |
| Сопротивление расслаиванию, Дж/м ² | ≥ | 130 | | | | | | | |
| Влажность, % | ±1 | 6,5 | | | | | | | |
| Жесткость (Taber15) MD, мНм | ≥ | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 22.5 | 28.5 | 35.0 | 40.0 |
| Жесткость (Taber 15) CD, мНм | ≥ | 3,3 | 5.0 | 6,8 | 8.2 | 11.0 | 14.6 | 17.0 | 20.0 |